






DIAMENTOWE WIERTŁA KORONOWE SPAWANE LASEROWO 1 1/4"																			
				Średnica	Szerokość segmentu	Wysokość segmentu	Cena netto	Beton	Asfalt, materiały abrazyjne	Kamień naturalny	Ceramika	Metale	Klinkier twardy	Cegła wap.-piask. Twarda	Typ maszyny				
				mm	mm	mm	PLN	B	A	N	KR	M	KL	KS					
<b>CD 5088 LASER TURBO</b>				32	4sgm.	10	185,00	B											
Beton, beton zbrojony, mur ceglany, klinkier, do materiałów twardych i średnio twardych Bardzo uniwersalne szybkie wiercenie, długa żywotność Segmenty typu "TURBO", Segmenty spawane laserowo, nie szczybienie się segmentów!				42	4sgm.	10	200,00	B											
  <p>Segment: Laser, 10 mm ★★★★</p>				52	5sgm.	10	205,00	B											
				58	5sgm.	10	220,00	B											
				63	6sgm.	10	240,00	B											
				65	6sgm.	10	250,00	B											
				68	6sgm.	10	260,00	B											
				70	6sgm.	10	260,00	B											
				82	7sgm.	10	290,00	B											
				92	8sgm.	10	320,00	B											
				102	8sgm.	10	360,00	B											
				108	8sgm.	10	370,00	B											
				112	9sgm.	10	390,00	B											
				122	10sgm.	10	400,00	B											
				127	10sgm.	10	420,00	B											
				132	11sgm.	10	430,00	B											
				152	12sgm.	10	510,00	B											
				162	12sgm.	10	600,00	B											
				165	12sgm.	10	650,00	B											
				172	12sgm.	10	670,00	B											
				182	13sgm.	10	710,00	B											
				202	15sgm.	10	920,00	B											
250	17sgm.	10	1 300,00	B															



cięcie na sucho i mokro